

APT	
apt remove <i>Paketnamen</i>	Entfernen von Paketen.
apt autoremove	Entfernen aller Pakete, die von keinem anderen Paket benötigt werden.
apt depends <i>Paketname</i>	Auflisten der Pakete, die das angegebene Paket benötigt.
apt rdepends <i>Paketname</i>	Auflisten aller Pakete, die selbst das angegebene Paket anfordern.
apt-file update	Aktualisieren der Inhaltsdatenbank der Paketdepots, siehe apt update .
apt-file search <i>Dateiname</i>	Durchsuchen aller Pakete nach einem Dateinamen.
apt-file list <i>Paketname</i>	Auflisten des Inhalts eines Pakets.
aptitude	Konsolenschnittstelle zu APT; benötigt das Paket aptitude.
synaptic	Grafische Schnittstelle zu APT; benötigt das Paket synaptic.

Dpkg	
dpkg -l <i>[Paketnamen]</i>	Auflisten von Paketen.
dpkg -I <i>Paket.deb</i>	Paketinformation anzeigen.
dpkg -c <i>Paket.deb</i>	Auflisten des Inhalts einer Paketdatei.
dpkg -S <i>Dateiname</i>	Anzeigen, zu welchem Paket eine Datei gehört.
dpkg -i <i>Paket.deb</i>	Lokale Paketdatei installieren.
dpkg -V <i>[Paketnamen]</i>	Kontrolle der Prüfsummen installierter Pakete.
dpkg-divert <i>[Optionen] Datei</i>	Überschreiben der Version einer Datei aus einem Paket.
dpkg --compare-versions <i>v1 gt v2</i>	Vergleichen zweier Versionsnummern; Ergebnis anzeigen mit echo \$? .
dpkg-query -W --showformat= <i>Format</i>	Abfragen installierter Pakete. Format-Beispiel: <pre>'\${Package} \${Version} \${Installed-Size}\n'</pre>

Dpkg	
dpkg --get-selections > <i>Datei</i>	Schreiben der aktuellen Paketauswahl in Datei.
dpkg --set-selections < <i>Datei</i>	Setzen der gewünschten Paketauswahl aus Datei.

Das Netzwerk	
/etc/network/ interfaces	Konfiguration der Netzwerkschnittstellen (falls nicht durch network-manager gesteuert)
if [up][down] <i>Gerät</i>	Starten oder Stoppen von Schnittstellen entsprechend obiger Datei.
ip	Anzeigen und Manipulieren von Netzwerkschnittstellen und Routing; benötigt das Paket iproute2.
ssh -X <i>Nutzer@Rechner</i>	Login auf einem anderen Rechner.
scp <i>Dateien</i> <i>Nutzer@Rechner:</i> <i>Pfad</i>	Kopieren von Dateien zwischen Rechnern.

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument kann unter den Bedingungen der GNU General Public License Version 3 oder höher genutzt werden. Den Lizenztext finden Sie unter <https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html> und in /usr/share/common-licenses/GPL-3. Eine inoffizielle deutsche Übersetzung der GPL ist unter <http://www.gnu.de/documents/gpl-3.0.de.html> zu finden.

Copyright © 2004, 2010 W. Martin Borgert
Copyright © 2016, 2019, 2023 Holger Wansing
Copyright © 2004, 2008 A. Schmehl/W. Martin Borgert/Martin Zobel-Helas/Jens Seidel (Deutsch)

Copyright © 2010, 2013, 2016, 2017, 2019, 2023 Holger Wansing (Deutsch)

Erstellt mit: <https://www.debian.org/doc/user-manuals#refcard>



Debian Referenzkarte

Version 12 - Debian 12 'Bookworm' - 2023-03-22

<https://www.debian.org/>

Hilfe bekommen	
man <i>Seite</i> oder man bash	Lesen Sie Handbuchseiten für Befehle und viele Konfigurationsdateien. Auch online verfügbar: https://www.manpages.debian.org/ .
<i>Befehl</i> [- - help oder -h]	Die meisten Befehle haben eine kurze Hilfe.
/usr/share/ doc/ <i>Paketname/</i>	Hier finden Sie alle Dokumentationen. README.Debian enthält ggf. Debian-spezifische Besonderheiten.
Web- Dokumentation	Referenz, Handbücher, FAQs, HOWTOs, usw. unter https://www.debian.org/doc/ .
Mailing-Listen unter https://lists.debian.org/	Die Debian-Gemeinschaft ist immer hilfsbereit, suchen Sie nach users. Oder nutzen Sie andere Kommunikationskanäle wie IRC: https://www.debian.org/support/
Das Wiki unter https://wiki.debian.org/	Enthält jede Menge nützlicher Informationen.
Installation	
Installer	Informationen dazu unter https://www.debian.org/devel/debian-installer/ .
CD-Images	Download von https://www.debian.org/distrib/ .
boot: expert	Experten-Installation, z.B. zum Konfigurieren des Netzwerkes ohne DHCP oder zum Anpassen der Bootloader-Installation.

Installation

Oder verwenden Sie ein Live-Image	Enthält den benutzerfreundlichen Calamares-Installer: https://www.debian.org/CD/live/
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fehler

Fehlerdatenbank unter https://bugs.debian.org/	Alles über bekannte und behobene Fehler.
Paket-spezifisch	Siehe https://bugs.debian.org/Paketname ; benutzen Sie <code>wnpp</code> , um neue Pakete anzufragen.
<code>reportbug</code>	Fehler per E-Mail berichten.
Fehler berichten	Anweisungen zum Berichten von Fehlern unter https://www.debian.org/Bugs/Reporting .

Konfiguration

<code>/etc/</code>	Alle Konfigurationsdateien des Systems befinden sich im Verzeichnis <code>/etc/</code> .
<code>editor Datei</code>	Standard-Text-Editor. Kann z.B. nano , emacs , vi oder joe sein.
CUPS unter <code>http://hostname:631</code>	Browser-Oberfläche zur Druckerkonfiguration.
<code>dpkg-reconfigure Paketname</code>	Neukonfigurieren eines Paketes, z.B. <code>keyboard-configuration</code> (Tastatur) oder <code>locales</code> (Sprache).
<code>update-alternatives Optionen</code>	Verwalten von Befehls-Alternativen.
<code>update-grub</code>	Nach Änderung der Datei <code>/boot/grub/grub.cfg</code> (bzw. <code>/etc/default/grub</code>).

Daemonen und System

<code>systemctl restart Name.service</code>	Neustarten eines Dienstes oder System-Daemons.
<code>systemctl stop Name.service</code>	Stoppen eines Dienstes oder System-Daemons.

Daemonen und System

<code>systemctl start Name.service</code>	Starten eines Dienstes oder System-Daemons.
<code>systemctl halt</code>	Stoppen des Systems.
<code>systemctl reboot</code>	Neustarten des Systems.
<code>systemctl poweroff</code>	Ausschalten des Systems.
<code>systemctl suspend</code>	System in Energiespar-/Bereitschaftsmodus versetzen.
<code>systemctl hibernate</code>	System in Ruhezustand versetzen.
<code>/var/log/</code>	Hier finden Sie alle Protokolldateien.
<code>/etc/default/</code>	Standardwerte für viele Daemonen und Dienste.

Wichtige Shell-Befehle

<code>cat Datei</code>	Ausgeben von Dateien.
<code>cd Verzeichnis</code>	Wechseln des Verzeichnisses.
<code>cp Dateien Ziel</code>	Kopieren von Dateien und Verzeichnissen.
<code>echo Text</code>	Ausgeben von Text.
<code>gzip, bzip2, xz [-d] Datei</code>	Komprimieren oder Dekomprimieren von Dateien.
<code>pager Datei</code>	Anzeigen des Inhalts von Dateien.
<code>ls [Dateien]</code>	Auflisten von Dateien.
<code>mkdir Verzeichnisname</code>	Erzeugen von Verzeichnissen.
<code>mv Datei1 Datei2</code>	Verschieben bzw. umbenennen von Dateien.
<code>rm Dateien</code>	Löschen von Dateien.
<code>rmdir Verzeichnisse</code>	Löschen von leeren Verzeichnissen.
<code>tar [c][x][t][z][j][J] -f Archivdatei.tar [Dateien]</code>	Erzeugen (c), Entpacken (x) oder Auflisten des Inhalts (t) einer Archivdatei; (z) für .gz, (j) für .bz2, (J) für .xz.
<code>find Verzeichnisse Ausdruck</code>	Auffinden von Dateien (z.B. <code>-name Name</code> oder <code>-size +1000</code>).
<code>grep Text Dateien</code>	Auffinden von gesuchtem Text in Dateien.
<code>ln -s Datei Link</code>	Erzeugen eines symbolischen Links auf eine Datei.
<code>ps [Optionen]</code>	Anzeigen aktueller Prozesse.

Wichtige Shell-Befehle

<code>kill [-9] PID</code>	Senden eines Signals an einen Prozess (z.B. um ihn zu beenden). Verwenden Sie ps , um die PID zu ermitteln.
<code>su - [Benutzername]</code>	Zu einem anderen Benutzerkonto wechseln, z.B. <code>root</code> .
<code>sudo Befehl</code>	Einen normalen Benutzer einen Befehl als <code>root</code> ausführen lassen; siehe <code>/etc/sudoers</code> .
<code>Befehl > Datei</code>	Datei mit der Ausgabe eines Befehls überschreiben.
<code>Befehl >> Datei</code>	Die Ausgabe eines Befehls an eine Datei anhängen.
<code>Befehl1 Befehl2</code>	Benutzen der Ausgabe von Befehl 1 als Eingabe für Befehl 2.
<code>Befehl < Datei</code>	Benutzen der Datei als Eingabe für einen Befehl.

APT

<code>apt update</code>	Aktualisieren der Datenbank vorhandener Pakete aus den in <code>/etc/apt/sources.list</code> festgelegten Depots. Erforderlich, wenn der Inhalt der Depots oder die Datei selbst geändert wurde.
<code>apt search Text</code>	Durchsuchen der Paketnamen und ihrer Beschreibungen nach einem <code>Text</code> .
<code>apt list -a Paketname</code>	Anzeigen von Versionen und Archiv-Bereichen verfügbarer Pakete.
<code>apt show -a Paketname</code>	Anzeigen der Paketinformationen einschließlich Beschreibung.
<code>apt install Paketnamen</code>	Installieren von Paketen aus den Depots mit allen Abhängigkeiten.
<code>apt upgrade</code>	Installieren der neuesten Versionen aller derzeit installierten Pakete.
<code>apt full-upgrade</code>	Wie apt upgrade , aber mit erweiterter Konfliktauflösung.